



### GALAXY "GO"




Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Описание                             | PERKINS     |
| Модель двигателя                     | 1103A-33G   |
| Количество цилиндров                 | 3           |
| RPM скорость                         | 1500        |
| Объем двигателя                      | 3.30 l      |
| Забор воздуха                        | Aspirated   |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc      |
| Дополнительное напряжение            | Vdc         |
| Sae                                  | 3-11        |
| ВМЕР                                 | 684 kPa     |
| Охлаждение                           | вода        |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 27.7 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 30.4 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 7.9 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 7.1 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 5.4 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 3.9 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 2.5 l/h     |
| электронный регулятор                | On request  |
| Класс точности                       | G2          |
| Количество масла                     | 8.3 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 4.4 l       |
| Тип радиатора                        | TR          |
| Тепло к радиатору                    | 16.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                   | 22.0 kW     |
| Тепло от радиатора                   | 5.0 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 500 °C      |
| Portata Raffreddamento               | 53.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 2.2 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 5.7 m³/min  |
| TA Luft                              | N           |
| TA Luft/2                            | N           |
| EPA                                  | N           |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>30.00</b> kVA      |
| Непр. мощность (PRP) | <b>24.00</b> kW       |
| Непр. мощность (LTP) | <b>33.00</b> kVA      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>26.40</b> kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1010 mm |
| Длина  | 2200 mm |
| Высота | 1460 mm |
| Вес    | 1050 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | SOL2-P      |
| P.R.P. Мощность       | 30 kVA      |
| L.T.P. Мощность       | 33 kVA      |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV030HD |
| Стандарт   | 160 l   |
| Опция      | 70 l    |
| Негабарит* | 0 l     |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 10        |
| Диаметр глушителя на выходе | 48 mm        |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

